

FANEUSE ROTATIVE à 4 rotors PKM53 (5,3m) Z528

excellente qualité à un prix bas

La faneuse est destinée à l'épandage des plantes vertes à tige courte tondues, afin d'accélérer le processus de séchage.

Description :

Les excellentes faneuses PKM53 sont fabriquées à partir des matériaux de haute qualité et se caractérisent par une grande efficacité de travail.

Elles répondent aux standards européens les plus élevés :

- légèreté de la machine,
- basse vitesse de rotation des joints de Cardan,
- accessibilité des points de graissage,
- grande efficacité d'épandage grâce à un système de rotors,
- carrousels latéraux soulevés par des vérins hydrauliques pour le transport (vérins à double effet),
- barrières de protection,
- angle de réglage de la dent à 3 positions,
- positionnement angulaire de la machine sur le bord du champ (17°)
- système de suspension pivotant, facilitant le travail de la machine lors des demi-tours,
- facilité de remplacement des ressorts,
- grande durabilité des engrenages, grâce à l'utilisation des roues dentées à couche carburée,
- disque de travail lisse empêchant l'adhésion de l'herbe,
- protection des ressorts contre la perte (option),
- le produit est conforme aux exigences essentielles des directives de l'UE.

Caractéristiques :

Type	PKM53 (Z528)
Classe de l'attelage trois points	II
Régime de la prise de force [trs/min]	540
Nombre de rotors	4
Nombre de bras	6
Puissance du tracteur à partir de : [kW/CV]	30/40
Pneus	16/6,5-8
Largeur de travail [m]	5,30
Largeur de transport [m]	3,00
Hauteur de transport [m]	2,80
Pression dans le système hydraulique [MPa]	16
Variation de l'angle de travail [°]	12 -15 -18
Poids [kg]	580

Wałki przegubowo-teleskopowe (PTO) do maszyn produkcji firmy KOWALSKI:

Nr	Nazwa maszyny	Moc KM	Długość wałka mm	Moment Nm	Końcówka wałka	Symbol wałka
1	Kosiarka bębnowa (1,35 m) mini Z001/1	21	510-683	270	1 3/8" Z=6	4600-T10525AC12112
2	Kosiarka bębnowa (1,35 m) Z001/1	21	510-683	270	1 3/8" Z=6	4600-T10525AC12112
3	Kosiarka bębnowa (1,65 m) Z001	35	660-900	460	1 3/8" Z=6	4310-T100510ENC12112
4	Kosiarka bębnowa (1,85 m) Z001/2	35	660-900	460	1 3/8" Z=6	4310-T100510ENC12112
5	Kosiarka bębnowa (2,1 m) Z001/3	35	700-	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło jednokierunkowe prawe	4310-T400510ENC12R12 lub B3N071CEA60089
6	Kosiarka dyskowa KD21 (2,10 m) Z030/1	35	910-1275	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło jednokierunkowe prawe	4310-T401010ENC12R12
7	Kosiarka dyskowa KD25 (2,50 m) Z030/2					
8	Kosiarka dyskowa KD28 (2,80 m) Z030/3					
9	Kosiarka dyskowa czołowa KDC29 (2,90 m) Z030/4	35	824-1061	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło jednokierunkowe prawe	4310-T400560F112R12
		35	1356-1374	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 900Nm	4310-T401110ENC12F12
10	Kosiarka bijakowa (1.65 m) KB16 Z017	70	1180	830	1 3/8" Z=6 Wałek szerokokątny	4600-T61180AC02C02
		70	810-1340	620	1 3/8" Z=6	4310-T500810ENC12112
11	Kosiarka bijakowa (1.40 m) KB14 Z017/1	70	1180	830	1 3/8" Z=6 Wałek szerokokątny	4600-T61180AC02C02
		70	810-1340	620	1 3/8" Z=6	4310-T500810ENC12112
12	Kosiarka bijakowa (1.65 m) KBT16 Z017/2	64	860-1185	830	1 3/8" Z=6	7G7N086CE007007TA
13	Kosiarka bijakowa (1.85 m) KBT18 Z017/3	60	860-1185	830	1 3/8" Z=6	7G7N086CE007007TA
14	Przetrzęsacz karuzelowy 4-wir. (5,3m) PKM53 Z528	21	1210-1733	270	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 500Nm	4310-T401010ENC12F12
15	Zgrabiarka karuzelowa 1-wir. (3.6m) Z586	21	860-	270	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 600Nm	4310-T200860ENC12M24
16	Zgrabiarka karuzelowa 1-wir. (4.2m) Z586/1	35	860-	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 800Nm	4310-T200860ENC12M34