

PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY 4-wir. PKM53 (5,3 m) Z528

Przetrzęsacz do roztrząsania skoszonych niskołodygowych roślin zielonych w celu przyspieszenia procesu schnięcia. **Wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych.**

Opis:

Doskonałe przetrzęsacze PKM53 charakteryzują się zastosowaniem wysokiej jakości materiałów oraz efektywnością pracy.

Spełniają najwyższe europejskie standardy:

- mała masa urządzenia,
- niskie obroty przegubów Cardana,
- łatwo dostępne punkty smarowania,
- duża skuteczność przetrząsania dzięki systemowi karuzelowemu,
- boczne karuzele podnoszone hydraulicznie siłownikami do transportu (siłowniki dwustronnego działania),
- barierki ochronne,
- 3-pozycyjny kąt ustawienia palca,
- kątowne ustawienie maszyny na skraju pola (17°),
- skrętny układ zawieszenia, który ułatwia pracę maszyny na nawrotach,
- łatwa wymiana sprężyn,
- wysoka trwałość przekładni zębatych dzięki zastosowaniu kół zębatych z warstwą nawęglaną,
- gładki talerz roboczy uniemożliwia przyleganie trawy,
- zabezpieczenie sprężyn przed zgubieniem (opcja).

Dane techniczne:

Typ	PKM53 (Z528)
Klasa zaczepu	TUZ II
Prędkość obrotowa WOM [obr./min.]	540
Liczba wirników	4
Liczba ramion	6
Moc ciągnika od: [kW/KM]	30/40
Opony	16/6,5-8
Szerokość robocza [m]	5,30
Szerokość transportowa [m]	3,00
Wysokość transportowa [m]	2,80
Ciśnienie w układzie hydraulicznym [MPa]	16
Zmiana kąta pracy [°]	12 -15 -18
Masa [kg]	580

Wałki przegubowo-teleskopowe (PTO) do maszyn produkcji firmy KOWALSKI:

Nr	Nazwa maszyny	Moc KM	Długość wałka mm	Moment Nm	Końcówka wałka	Symbol wałka
1	Kosiarka bębnowa (1,35 m) mini Z001/1	21	510-683	270	1 3/8" Z=6	4600-T10525AC12112
2	Kosiarka bębnowa (1,35 m) Z001/1	21	510-683	270	1 3/8" Z=6	4600-T10525AC12112
3	Kosiarka bębnowa (1,65 m) Z001	35	660-900	460	1 3/8" Z=6	4310-T100510ENC12112
4	Kosiarka bębnowa (1,85 m) Z001/2	35	660-900	460	1 3/8" Z=6	4310-T100510ENC12112
5	Kosiarka bębnowa (2,1 m) Z001/3	35	700-	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło jednokierunkowe prawe	4310-T400510ENC12R12 lub B3N071CEA60089
6	Kosiarka dyskowa KD21 (2,10 m) Z030/1	35	910-1275	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło jednokierunkowe prawe	4310-T401010ENC12R12
7	Kosiarka dyskowa KD25 (2,50 m) Z030/2					
8	Kosiarka dyskowa KD28 (2,80 m) Z030/3					
9	Kosiarka dyskowa czołowa KDC29 (2,90 m) Z030/4	35	824-1061	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło jednokierunkowe prawe	4310-T400560F112R12
		35	1356-1374	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 900Nm	4310-T401110ENC12F12
10	Kosiarka bijakowa (1.65 m) KB16 Z017	70	1180	830	1 3/8" Z=6 Wałek szerokokątny	4600-T61180AC02C02
		70	810-1340	620	1 3/8" Z=6	4310-T500810ENC12112
11	Kosiarka bijakowa (1.40 m) KB14 Z017/1	70	1180	830	1 3/8" Z=6 Wałek szerokokątny	4600-T61180AC02C02
		70	810-1340	620	1 3/8" Z=6	4310-T500810ENC12112
12	Kosiarka bijakowa (1.65 m) KBT16 Z017/2	64	860-1185	830	1 3/8" Z=6	7G7N086CE007007TA
13	Kosiarka bijakowa (1.85 m) KBT18 Z017/3	60	860-1185	830	1 3/8" Z=6	7G7N086CE007007TA
14	Przetrzęsacz karuzelowy 4-wir. (5,3m) PKM53 Z528	21	1210-1733	270	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 500Nm	4310-T401010ENC12F12
15	Zgrabiarka karuzelowa 1-wir. (3.6m) Z586	21	860-	270	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 600Nm	4310-T200860ENC12M24
16	Zgrabiarka karuzelowa 1-wir. (4.2m) Z586/1	35	860-	460	1 3/8" Z=6 Sprzęgło cierne Mw= 800Nm	4310-T200860ENC12M34